

TUBERIA POLIETILENO (PE)

Tubería Flex Lisa para riego procesada con polietileno bajo **NORMA NTE INEN 1744**

Formulación, siguiendo un procedimiento riguroso de control de calidad.

El resultado, cero toxicidad, cero crecimiento microbiano, no olores ni sabores extraños, paredes internas lisas, lo que ayuda a que la calcificación y oxidación tenga un proceso retardado.



- **UTILIZACION:** Usada para conducción de agua para sistemas de riego.
- **FORTALEZA:** No soporta roscado, Fácil reconocimiento por su color negro brillante, RIGID
- **DIAMETRO DE PARED:** DE 01.0 Hasta 2.1 mm
- **PRESION NORMAL:** 2.5 y 4.0 atm
- **PRESION DE RUPTURA:** 320 PSI
- **CONSTRUCCION:** POLIETILENO VIRGEN.

MEDIDA	PRESION
3/5	
6 MM	0.63 MPA
7 MM	0.63 MPA
8 MM	0.63 MPA
12 MM	4.0 ATM
16 MM	2.5 ATM
16 MM	4.0 ATM
20 MM	2.5 ATM
20 MM	4.0 ATM
25 MM	2.5 ATM
25 MM	4.0 ATM
32 MM	4.0 ATM
40 MM	4.0 ATM
50 MM	4.0 ATM