

ASPERSOR AKONA NEW LEBEN SECTORIAL 3/4" M PLAST BOQ - 6

CÓDIGO: 00003522



CARACTERÍSTICAS

- Ángulo ajustable entre 15 y 345 grados.
- Gracias a los cierres de velcro ajustables en ángulo de acero inoxidable, a diferencia de los cierres de velcro de plástico, no se aflojarán ni se romperán incluso después de años.
- Mecanismo de ajuste de ángulo resistente a los minerales (piedra caliza, etc.) presentes en el agua.
- Diseñado por AKONA para un rendimiento excelente con una distribución homogénea del agua que supera los estándares mundiales.
- Muelles y ejes de acero inoxidable duradero (cromo-níquel) resistentes a condiciones adversas.
- Rotación eficiente incluso a bajas presiones de agua (1,5 bar) gracias a los muelles de acero inoxidable (cromo níquel).
- Junta de teflón resistente al desgaste, duradera y de alto rendimiento que facilita la rotación.
- Las boquillas reforzadas con código de colores proporcionan un chorro de agua a larga distancia. Su fácil extracción y colocación permiten una limpieza rápida.
- Altamente resistente a la luz solar, con aditivo UV.
- Excepcional vida útil y resistencia a los impactos.
- El radio de disparo es de 15 a 21 metros. El radio total es de 30 a 42 metros.
- Rango de caudal: 900-2500 litros/hora.
- El manguito tiene un diámetro de conexión de rosca macho de 3/4".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SPRINK NEW LEBEN

| DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (BAR) | CAUDAL (m³/h) | DISTANCIA (m) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (6.0) | 1.5 | 1.66 | 15.45 |
| | 2.0 | 1.92 | 17.50 |
| | 2.5 | 2.16 | 19.60 |
| | 3.0 | 2.40 | 20.55 |
| | 3.5 | 2.62 | 21.40 |

✓ Eficiencia ✓ Calidad

MATRIZ

Av. Interoceánica Km. 31 S4-333,
Barrio San Carlos
Yaruquí - Pichincha - Ecuador
(02) 277-7757 / (02) 277-8506
(+593) 99 239 8903
ventas@agricolabaquero.com

SUCURSAL

Av. 9 de Octubre y Juan de Velasco
Riobamba - Chimborazo - Ecuador
(+593) 99 354 2567
(+593) 98 921 6294
paez@agricolabaquero.com

BAQUERO
Mucho más que riego

