



ASPERSOR AKONA KA-30 3/4\" M

PLAST BOQ - 5X3,2

CÓDIGO:

00003521



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado por AKONA para un rendimiento excelente con una distribución homogénea del agua que supera los estándares mundiales.
- Muelles y ejes de acero inoxidable duradero (cromo-níquel) resistentes a condiciones adversas.
- Rotación eficiente incluso a bajas presiones de agua (1,5 bar) gracias a los muelles de acero inoxidable (cromo níquel).
- Junta de teflón resistente al desgaste, duradera y de alto rendimiento que facilita la rotación.
- Boquillas reforzadas para la proyección de chorros de agua a larga distancia.
- Altamente resistente a la luz solar, con aditivo UV.
- Excepcional vida útil y resistencia a los impactos.
- El radio de disparo es de 12 a 16 metros.
El radio total es de 24 a 32 metros.
- Rango de caudal: 1200-2500 litros/hora.
- El manguito tiene un diámetro de conexión de rosca macho de 3/4\".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ASPIRADOR KA-30

DIÁMETRO DEL PECHO (mm)	PRESIÓN (BAR)	CAUDAL (m³/h)	DISTANCIA EFECTIVA (m)
(5,0 x 3,2)	1.5	1,92	15,75
	2.0	1,93	17.80
	2.5	2.17	19,20
	3.0	2.34	20.00
	3.5	2.52	20:30



Eficiencia



Calidad



MATRIZ



Av. Interoceánica Km. 31 S4-333,
Barrio San Carlos
Yaruquí - Pichincha - Ecuador



(02) 277-7757 / (02) 277-8506



(+593) 99 239 8903



ventas@agricolabaquero.com



SUCURSAL



Av. 9 de Octubre y Juan de Velasco
Riobamba - Chimborazo - Ecuador



(+593) 99 354 2567



(+593) 98 921 6294



paez@agricolabaquero.com



BAQUERO

Mucho más que riego



www.baquero.ec